SHARP
夏 普

专业单屏液晶显示器

标牌
解决方案

4K 3,840×2,160 像素 4K 3,840×2,160 像素

屏幕尺寸：43" 55" 65"

PN-KE430F PN-KE550H PN-KS650H

夏普专业液晶显示器，7X24 小时开机，提供强大的标牌解决方案，专业的四等边工业设计，支持拼接功能

- **视频墙显示模块**

  拥有高度的灵活性和可扩展性，支持各种应用，适用于不同场合。

- **夏普开放式结构平台**

  夏普开放式结构平台，允许第三方软件设计师开发定制的标牌应用程序。

- **均等边框设计**

  四边均等的工业设计，便于横置、竖置安装，外形美观大方。

- **灵活的安装模式**

  显示器可以面朝上、面朝下、向前倾或者向后倾安装，最大倾角可以达到 90° 。

- **周全的标牌支持**

  夏普技术能够提供更高级的功能，夏普为您提供针对性的标牌解决方案。

- **DisplayPort™菊花链**

  通过连接 DisplayPort 端子，多台显示器以菊花链方式串联播放相同的画面。

规格参数

	型号 (Model)	PN-KE430F	PN-KE550H 4K	PN-KS650H 4K
面板 (Display)	LCD 尺寸 (Size)	43"	55"	65"
	分辨率 (Resolution)	1920 x1080	3840×2160	3840×2160
	屏亮度 (Brightness)	350cd/m²	350cd/m²	450cd/m²
	屏对比度 (Contrast Ratio)	1,000:1	1,200:1	
	动态对比度 (Dynamic contrast)	500,000:1		
	响应时间 (Response Time)	6ms		
	像素点距 (Pixel Pitch)	0.490(H)x 0.490(V)	0.42(H)x 0.32(V)	0.50(H)×0.37(V)
	帧频 (Refreshing frequency)	60 Hz		
	视角 (Viewing angle)	178° (H) / 178° (V)		
	可视面积 (View area)	941.18(H)x529.46(V)	1209.6(H)x680.4(V)	1428.48(H)×803.52(V)
	色彩度 (Display Colors)	16.7M(8bit)	1.07B(10bit)	1.07B(10bit)
电源 (Power)	电压 (Power requirements)	100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz		
	最大功率 (Power consumption)	85W	140W	180W
	待机功率 (Power consumption in standby mode)	<0.5W		
环境 (Environment)	工作温度 (Working Temperature)	0℃~ 40℃		
	储藏温度 (Storage Temperature)	-10℃~ 60℃		
	储藏湿度 (Storage Humidity)	10% ~ 90% RH（无凝露）		
	工作湿度 (Working Humidity)	20% ~ 85% RH（无凝露）		
	图像模式 (Image Mode)	标准，柔和，用户，亮丽		
	最长使用时间（小时 / 天）The longest service ime(Hour/Day)	7 天 ×24 小时		
输出输入接口 (Interface)	HDMI 输入接口（HDMI IN）	HDMI1.4 ×2	HDMI2.0 ×2	
	DP 输入接口（DP IN）	DP1.2 ×1	DP1.2×1	
	DVI-D 输入接口（DVI-D IN）	DVI-D ×1	DVI-D ×1	
	DVI-D 输出接口（DVI-D OUT）	DVI-D×1	DVI-D ×1	
	VGA 输入接口 (VGA IN)	×1		
	USB	×1		
	Audio 输入接口 (Audio IN)	×1		
	Audio 输出接口 (Audio OUT)	×1		
	OPS 接口（Optional）	/		OPS 标准接口(JAE)×1
远程控制接口 (Remote Control Interface)	输入接口（IN）	RJ45 ×1 (支持RS-232通信协议)		
	输出接口（OUT）	RJ45 ×1 (支持RS-232通信协议)		
扬声器 (speaker)	内置扬声器 (Built-in speaker)	5W×2		8W×2
结构 (Structure)	净重 (Net Weight)	11Kg	15Kg	37Kg
	毛重 (Gross Weight)	13Kg	19Kg	50Kg
	裸机外形尺寸 (Product Size(mm) (W x D x H))	969.9mm×84.8mm×558.3mm	1243.2mm×69.6mm×714mm	1500.5mm×92.5mm×875.5mm
	包装尺寸 (Package Size)(W x D x H))	1070mm×153mm×663mm	1364mm×154mm×824mm	1660mm×245mm×1045mm
	外壳材料 (Housing Material)	钣金 (Sheet Metal)		
	外壳颜色 (Housing Color)	黑色 (Black)		
	VESA 孔位 (VESA)	4-M6 螺丝孔 400mm×200mm (4-M6 Screw hole 400mm×200mm)	4-M6 螺丝孔 400mm×400mm (4-M6 Screw hole 400mm×400mm)	4-M8 螺丝孔 600mm×400mm (4-M8 Screw hole 600mm×400mm)
语言 (Language)	OSD	英语 / 简中（English/Chinese）		

外形尺寸（单位：mm）

PN-KE430F

PN-KE550H

PN-KS650H